

ZRM 6013+ **Retroreflectometer R_L/Qd**

- The classic portable handheld retroreflectometer with memory for determination of night visibility (R_L) and day visibility (Qd) of road markings as well as ambient temperature ($^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$) and relative humidity (rH %)
- 5.7" high resolution colour touchscreen with excellent visibility under all light conditions
- Ultrafast retroreflection measurement (R_L and Qd) in about 2 seconds
- For all types of road markings
- The ZRM 6013+ Retroreflectometer is in accordance with EN 1436 (R_L/Qd), ASTM E 1710 (R_L), ASTM E 2302 (Qd) and ASTM E 2177 (R_L wet)
- Factory calibration traceable to the independent accreditation body METAS, Switzerland
- Approved by independent test laboratory BASt (Federal Highway Research Institute, DE) (test No. BASt-V4 22/2006)

ZRM 6013+ **Retroreflektometer R_L/Qd**

- Das klassische portable Retroreflektometer mit Speicher zur Bestimmung der Nachtsichtbarkeit (R_L) und Tagessichtbarkeit (Qd) von Fahrbahnmarkierungen sowie der Umgebungstemperatur ($^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$) und der relativen Luftfeuchtigkeit (rF %)
- Farbiger hochauflösender 5.7" Touchscreen, gut erkennbar unter allen Lichtverhältnissen
- Blitzschnelle Messung der Retroreflektion (R_L und Qd) in etwa 2 Sekunden
- Für alle Arten von Fahrbahnmarkierungen
- Das Retrometer entspricht der EN 1436 (R_L/Qd), ASTM E 1710 (R_L), ASTM E 2302 (Qd) und ASTM E 2177 (R_L nass) (ນາງສຸພັບຮັບ ສູ່ຂະໜົນຕຸຽນເຮືອງ)
- Die Werkskalibrierung ist rückführbar auf die Akkreditierungsstelle METAS, Schweiz
- Geprüft vom unabhängigen Prüfinstitut BASt (Bundesanstalt für Straßenwesen, DE) (Prüf-Nr. BASt-V4 22/2006)



**Application areas**

- For road authorities, road laboratories, manufacturers of road marking materials, contractors and expert witnesses
- Determination of night [R_L] and day visibility [Qd] of road markings, ambient temperature as well as relative humidity in dry or wet condition, at any given time of day or night, on the road or in the laboratory
- For all types of road marking paints, marking tapes, thermoplastic and cold plastic materials - whether smooth, textured, profiled, coloured, with or without aggregates / reflective beads
- Getting the best value - control of road markings after application and during the warranty period
- Checking for road marking maintenance
- For jurisdictionally relevant measurements in case of litigation

Standard delivery

- 1 battery operated retroreflectometer with 5.7" colour touch screen
- 1 mapping and data analysis software „Mapping Tools“
- 1 calibration standard
- 1 universal battery charger (100V to 240V, 50Hz to 60Hz)
- 1 USB-cable for data transfer to PC / laptop
- 1 instruction manual
- 1 quick guide
- 1 certificate of manufacturer
- 1 certificate of calibration
- 1 carrying case with wheels

Options

- ACC1097 extended handle with measuring button
- ACC543 WAAS GPS unit
- ACC546 bluetooth-interface
- ACC227 built-in thermal printer
- ACC547 portable USB-printer
- ACC090 voltage converter DC/AC 12V/230V

Technical specification

Equivalent observation distance	15,30 m	Aquivalente Messentfernung
Simulation angle 15m	observation angle 1.5, illumination angle 86.5	Beobachtungswinkel 15m
Simulation angle 30m	observation angle 1.05, illumination angle 88.76	Beobachtungswinkel 30m
Illumination angle Qd	white diffuse LED area 60x370 mm	Beleuchtungswinkel Qd
Measuring sensor adaption	V(A)	Mess-Sensor-Anpassung
Measuring area (WxL)	52 mm x 218 mm (2.05" x 8.58")	Messfläche (BxL)
Measuring range (R _L)	0 - 4'000 mcd•m ⁻² lx ⁻¹	Messbereich (R _L)
Measuring range (Qd)	0 - 400 mcd•m ⁻² lx ⁻¹	Messbereich (Qd)
Measuring range profiled markings	5 mm (0.20") up to 12 mm (0.47") with instruction / bis 12 mm mit Anleitung	Messbereich Profil-markierungen
Repeatability	± 2%	Wiederholbarkeit
Reproducibility	± 5%	Reproduzierbarkeit
Measuring time R _L /Qd	≈ 2 s	Messdauer R _L /Qd
Measuring time single	≈ 1 s	Messdauer einzeln
Memory	internal flash memory / interner Flashspeicher	Speicher
Memory size	1 GB	Speichergrösse
Memory capacity	50'000 measurements / Messungen	Speicherkapazität
Interfaces	Host USB (type A / Typ A), Client Mini USB (type B / Typ B)	Schnittstellen
Touchscreen display	5.7" colour TFT (LCD), LED backlight, VGA resolution language support German, English, Thai, Japan, Chinese	Touchscreen-Anzeige
Accumulator	Li-Ion-Mn 14.8 V / 6.3 Ah	Akku
Operating temperature	-10°C - +50°C (14°F - 122°F), non condensing / nicht kondensierend	Betriebstemperatur
Storage temperature	-20°C - +60°C (-4°F - 140°F)	Wahrungstemperatur
Material housing	anodised aluminium / Aluminium eloxiert	Werkstoff Gehäuse
Dimensions (LxWxH)	560 mm x 190 mm x 260 mm (22.05" x 7.48" x 10.24")	Dimensionen (LxWxH)
Weight	7.9 kg (17.42 lbs)	Gewicht
Standards	EN 1436 (R _L /Qd), ASTM E 1710 (R _L), ASTM E 2302 (Qd), ASTM E 2177 (R _L , wet / nass)	Normen
Warranty	2 years / Jahre	Gewährleistung

Anwendungsgebiete

- Für Straßenbehörden, Straßenlabors, Hersteller von Fahrbahnmarkierungsmaterialien, Applikatoren und Gutachter
- Bestimmung der Nacht- [R_L] und Tagessichtbarkeit [Qd] von Fahrbahnmarkierungen, der Umgebungstemperatur sowie der relativen Luftfeuchtigkeit in trockenem oder nassen Zustand, tageszeitunabhängig, auf der Straße oder im Labor
- Für alle Arten von Straßenmarkierungen: Farben, Folien, Heiss- und Kaltplastiken - ob glatt, strukturiert, profiliert, farbig, mit oder ohne Nachstreumittel und Reflexperlen
- Kontrolle von Fahrbahnmarkierungen nach der Applikation und während der Garantie/Gewährleistungszeit
- Entscheidung über notwendige Erneuerung
- Für gerichtsrelevante Messungen bei Rechtsstreitigkeiten

Standardlieferung

- 1 akkubetriebenes Retroreflektometer mit farbigem 5.7" Touchscreen
- 1 Karten- und Auswertungssoftware „Mapping Tools“
- 1 Kalibrierstandard
- 1 Universal-Ladegerät (100V bis 240V, 50Hz bis 60Hz)
- 1 USB-Kabel für Datentransfer zu PC / Laptop
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Kurzanleitung
- 1 Hersteller-Zertifikat
- 1 Kalibrier-Zertifikat
- 1 Transportkoffer mit Rädern

Optionen

- ACC1097 verlängerter Handgriff mit Messknopf
- ACC543 WAAS GPS-Modul
- ACC546 Bluetooth-Schnittstelle
- ACC227 eingebauter Thermodrucker
- ACC547 portabler USB-Drucker
- ACC090 Spannungswandler DC/AC 12V/230V

Technische Daten

Proceq Asia Pte Ltd

1 Fusionopolis Way
#20-02 Connexis South Tower
Singapore 138632
Co. Reg. No. 200205940H

Tel : +65 63823966
Fax : +65 63823307
E-mail : info-asia@proceq.com
Website : www.proceq.com

LETTER OF APPOINTMENT

This is to certify that

Pongsakorn Co., Ltd.
69/59 Moo 12, Soi Phutthamonthon Sai 3,
Sala Thammasop, Thawi Watthana,
Bangkok 10170, Thailand

In its present capacity as our appointed distributor to sell, market and provide after sales support/service for Zehntner "Measuring and Test Equipment for Road Marking and Traffic Signs" Products on our behalf for the sales territory in Thailand, Laos, Cambodia and Myanmar

We cordially request your fullest co-operation in extending your support and patronage to **Pongsakorn Co., Ltd.**

This appointment is valid until December 31st, 2020.

Yours sincerely,
Proceq Asia Pte Ltd

Isaac Heng
CBDO Proceq Group

Peter Lim
Deputy General Manager
of Proceq East

Dated: 20th January 2020

(นายชัยวุฒิ ลุขสันต์รังเรือง),
นายกรุงศรีฯ จำกัด (มหาชน)
(นายวิวัฒน์ ใจดี),
(นายออมร จันทร์),
(นายกานต์ วงศ์พันธุ์)



Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungs-
gemeinschaft der Straßenausstatter e.V.

Akkreditiert unter BauPG/DIB1 0913



Berlin, 16 May 2014

Translation of

**Test Certificate No. 0913-2014-01
of the suitability of the Retroreflectometer ZRM 6013+
for the measurement of the coefficient of retroreflected luminance with diffuse
illumination Qd and of the coefficient of retroreflected luminance RL
of road markings**

(This test certificate consists of eight pages
and an attachment of two additional pages)

1 Employer

The order for the preparation of the report was given by Zehntner GmbH Testing Instruments, Gewerbestrasse 4, CH-4450 Sissach/Switzerland.

2 Order subject

Determination of suitability of the portable Zehntner-Retroreflectometer ZRM 6013+ (hereafter called "ZRM 6013+") for the measurement of the coefficient of retroreflected luminance Q_d with diffuse illumination and of the coefficient of retroreflected luminance R_L for road marking surfaces.

3 Principle of the test

The examination is made by a comparison of another two different portable Retroreflectometers (see Paragraph 6.1), whose applicability for this purpose had been acknowledged beforehand. These are the Retroreflectometer LTL 2000 SQ (manufacturer: Delta Lyngby/Denmark) approved by the BASt-test report V 4 59/2002 and the retroreflectometer ZRM 6014 (manufacturer: Zehntner), approved by StrausZert-test report No. 0913-2010-06. In addition, sensitivity was tested to tilts and shifts according to EN 1436 edition 2008 (see paragraph 6.2).

4 Tested measurement device

The reproduction of the technical data of the measurement device is carried out according to the indications of the requester and one's own inspection.

The technical data of the ZRM 6013+ are represented in table 1

Simulation distance	30 m, according to EN 1436-geometry
Observation angle	2,29° (EN 1436); 1,05° (ASTM E 1710)
Illumination angle	R _L : 1,24° (EN 1436); 88,76° (ASTM E 1710) Q _d : diffuse
Illumination aperture	0,33° parallel to the plane of reference and 0,17° vertical to the plane of reference
Observation aperture	0,33°
Illumination method	Q _d : method B according to EN 1436 (over-illumination) Measuring area: 218 mm x 52 mm = 113 cm ² Illumination area: 366 mm x 60 mm = 220 cm ² R _L : method A according to EN 1436 (over-observation) Measuring area: 218 mm x 52 mm = 113 cm ² Illumination area: 100 mm x 50 mm = 50 cm ²
Illumination system for Q _d	LED-Array out of 32 LED, under which a diffusor (special acrylic glass) is positioned that homogenises the light
Measuring sensor	adapted to V(λ)-function through optical filter
Measuring range	0 to 4000 mcd · m ⁻² · lx ⁻¹ (R _L) 0 to 400 mcd · m ⁻² · lx ⁻¹ (Q _d) profiled markings -1mm up to 5 mm (-0,04" to 0,20"), up to 12mm (0,47") with instruction
Measuring period	about 2 s (R _L /Q _d), single about 1 s
Memory	1 GB SD Flash memory about 50 000 measurements
Display	VGA 5.7 colour touch-screen
Accumulator	Li-Ion-Mn 14.8 V / 6.3 Ah
Operating temperature	-10°C to + 50°C (14°F to 122°F)
Storage temperature	-20°C to + 60°C (5°F to 140°F)
Humidity	non condensing
Dimensions (LxWxH)	560 mm x 190 mm x 280 mm (22,05" x 7,48" x 11,02")
Weight	6,8 kg (14.99 lbs)

Table 1: Technical Data of the ZRM 6013+

5 Measuring location

The measurements were made on the marking test field on the through road B 4 near Torfhaus (Oberharz): On this test field lie approx. 100 marking test patterns, of type I and type II, applied in the driving direction. Each test pattern consists of eight dashes according to the size of 2 metres of length x 0,15 metres of width.

6 Execution of the measurements

Measuring day: May 5, 2014. Weather: about 10°C (50°F), dry, sunny. Road condition on B4: road and marking surface were dry.

6.1 Comparison of the measurements with three measuring devices

Q_d and R_L were measured on a line consisting of 20 test patterns (type I and type II) immediately one after the other with the ZRM 6013+ as well as with the portable retroreflectometer ZRM 6014 and LTL 2000 SQ respectively. With each line three measured values (in the beginning, in the middle and at the end of the line) were recorded. Thereby it was ensured that all measurements were carried out as close to the same measuring spots as possible. The mean value of the three single measured values of each instrument were calculated and registered. The tables 2 and 3 thus show the calculated Q_d and R_L measuring values for the three used measuring devices, the common mean value M , made out of the measuring values for the three measuring devices, as well as the per cent deviation $\text{Diff}_{\text{ZRM}6013+}$ of the measuring value of the ZRM 6013+ to the common mean value:

$$\text{Diff}_{\text{ZRM}6013+} = 100 \% \cdot (\text{measuring value ZRM } 6013+ - M)/M$$

Type of road marking according to column 1 of table 2, respectively 3:

Markings of type I (smooth markings):

- HP: hot plastic
HSP: hot spray plastic
KP: cold plastic
KSP: cold spray plastic

Type II:

- KP A: cold plastic as agglomerate marking without underlying base line
Foil: foil, diamond-shaped profiled
DF A: Dispersion paint on agglomerates

In pictures 1 and 2 the measuring values of the three devices and the common mean value are represented graphically.

With the measuring values of the ZRM 6013+ and the common mean value M , represented in table 2 and 3, a linear regression analysis were made. The determined regression lines are indicated below the tables.

Type of marking	Measuring values Qd ($\text{mcd} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{lx}^{-1}$)				$\text{Diff}_{\text{ZRM 6013+}} (\%)$
	ZRM 6013+	ZRM 6014	LTL 2000 SQ	Common mean value M	
KP A	153	149	147	149,7	2,2
KP	154	155	153	154,0	0,0
KSP	155	152	144	150,3	3,1
KP	159	156	156	157,0	1,3
KP	161	157	151	156,3	3,0
KP	164	162	177	167,7	-2,2
KP	165	153	154	157,3	4,9
HSP	168	166	164	166,0	1,2
DFA	174	172	175	173,7	0,2
Foil	176	175	168	173,0	1,7
KSP	177	176	177	176,7	0,2
KP	182	171	165	172,7	5,4
KSP	184	183	176	181,0	1,7
KP	189	187	176	184,0	2,7
Foil	192	189	179	186,7	2,9
KP A	198	190	180	189,3	4,6
KP	199	196	186	193,7	2,8
HP	201	211	199	203,7	-1,3
HP	211	208	202	207,0	1,9
HP	221	217	208	215,3	2,6
					average absolute deviation
All samples					2,2

Table 2: Measuring results arranged according to the increasing Qd-values of the measuring device ZRM 6013+ (each measuring value consists of three single measuring values of every line)

Regression line:

$$Qd(\text{ZRM 6013+}) = 0,9 + 1,014 \cdot Mr^2 = 0,971$$



Type of marking	Measuring values R_L ($\text{mcd} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{lx}^{-1}$)				$\text{Diff}_{\text{ZRM6013+}} (\%)$
	ZRM 6013+	ZRM 6014	LTL 2000 SQ	Common mean value M	
KP A	63	61,3	59,5	61,3	2,8
KP	68	71,0	67,0	68,7	-1,0
KSP	93,3	91,5	90,7	91,8	1,6
KP	96,3	95,0	95,7	95,7	0,7
KP	105	104	107	105,3	-0,3
KP	111	114	109	111,3	-0,3
KP	131	130	123	128,0	2,3
HSP	159	156	163	159,3	-0,2
DFA	163	166	168	165,7	-1,6
Foil	190	195	189	191,3	-0,7
KSP	236	236	230	234,0	0,9
KP	262	265	254	260,3	0,6
KSP	264	264	264	264,0	0,0
KP	308	304	294	302,0	2,0
Foil	376	379	365	373,3	0,7
KP A	383	375	372	376,7	1,7
KP	551	561	522	544,7	1,2
HP	661	642	649	650,7	1,6
HP	844	839	838	840,3	0,4
HP	946	933	938	939,0	0,7
					average absolute deviation
All samples					1,1

Table 3: Measuring results, arranged according to the increasing R_L -values of the measuring device ZRM 6013+ (each measuring value consists of three single measuring values of every line)

Regression line:

$$R_L(\text{ZRM 6013+}) = -0,4 + 1,009 \cdot M$$

$$r^2 = 0,9999$$

6.2 Testing the sensibility to inclinations and displacements

This test was executed in accordance to the requirements of the EN 1436 edition 2008. According to annex A.4, respectively, B.4 of this standard, the sensibility to inclinations and deviations is to be tested by lifting the testing measuring device parallel to the road marking sample as much as height H ($H = -1\text{ mm}$; $+1\text{ mm}$; $+2\text{ mm}$) and at the same time by moving it in horizontal direction so that the measuring field remains in the same position of the road marking surface. This can be obtained by moving the measuring device in method A about $H/\sin 2,29^\circ$. Based on the marking systems available on the test field it is only possible to lift the measuring device about $+1\text{ mm}$ and $+2\text{ mm}$.

In table 1 method A is applied for the measurement of R_L . By lifting the device about 1 mm , respectively 2 mm , the measuring device has to be moved horizontally about $2,5\text{ cm}$, respectively 5 cm as a result of $H/\sin 2,29^\circ$.

With method B the device does not have to be moved. In table 1 method B is applied for the measurement of Q_d , the horizontal movement can be omitted.

In table 4, the measuring values for the neutral position (the device is positioned on the marking surface) and the lifting of 1 mm , respectively 2 mm , are absolute and given as a percentage of the value in neutral position.

Height H of the ZRM 6013+ (mm)	Measuring value Q_d		Measuring value R_L	
	($\text{mcd} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{lx}^{-1}$)	%	($\text{mcd} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{lx}^{-1}$)	%
0	190	100	197	100
1	183	96,3	192	97,5
2	183	96,3	191	97,0

Table 4: Change of the measuring value by lifting the measuring device

7 Assessment of the measuring results

7.1 Assessment of the measurements with three measuring devices

The applicability of a device for the measurement of Q_d and R_L of road markings can be confirmed, if the percentage deviation $\text{Diff}_{ZRM6013+}$ of the measuring value of the device to be measured (ZRM 6013+) does not exceed the mean value of all devices used in more than 95 % of all the cases (i.e. during the test, in 19 out of 20 samples) and the testing the sensibility to inclinations and displacements is successful.

7.1.1 Coefficient of retroreflected luminance Q_d with diffuse illumination

The regression line and the corresponding curves in picture 1 show that the ZRM 6013+ has a tendency to present minimal higher measuring values compared to the common mean value. It is possible to read from the coefficient of determination $r^2 = 0,971$ that the variance of the values is very little. The absolute deviations $\text{Diff}_{ZRM 6013+}$ of the measuring values of the ZRM 6013+, based on the common mean value of all three devices, come to an average of 2,2 %. The maximum deviations are 5,4 % / -2,2 % and thereby they do not exceed in any single case the value of $\pm 7,5\%$.

7.1.2 Coefficient of retroreflected luminance R_L

The regression line and the corresponding curves in picture 2 show that ZRM 6013+ measures practically the same R_L measuring values that are measured with the other two devices. Therefore the measuring values of ZRM 6013+ are practically the same as the common mean value of all three devices. From the coefficient of determination $r^2 = 0,9999$ it can be read anew that the variance of the measuring value is very little. The absolute deviations $\text{Diff}_{\text{ZRM } 6013+}$ of the measuring values of the ZRM 6013+, based on the common mean value of all three devices, are in average of 1,1%. The maximum deviations are 2,8 % / -1,6 % and thereby they do not exceed in any single case the value of $\pm 7,5 \%$.

7.2 Evaluation of sensibility to inclinations and displacements

According to EN 1436 edition 2008 the measured Q_d and R_L values shall not change by more than $\pm 10\%$, when the height position is shifted to $+2 \text{ mm}$. This requirement is fulfilled. The ZRM 6013+ therefore conforms to the requirements of EN 1436-2008 in terms of inclinations and displacements.

8 Overall assessment

The deviations of the measuring values of the comparative measurement and of the test evaluation of sensibility to inclination and displacement – shown in chapter 7 - can be considered as little, especially due to the fact that because of difficult measuring conditions (different measuring surfaces, rough marking surfaces, inhomogeneous structure of the marking surface, inhomogeneous dispersion of glass beads) measuring inaccuracies can be caused, which cannot be ascribed to the accuracy of the device.

Based on the test results presented in this certificate, it is confirmed that the Retroreflectometer ZRM 6013+ is very suitable for the measurement of the coefficient of retroreflected luminance Q_d with diffuse illumination and of the coefficient of retroreflected luminance R_L for road markings.

(Dr. H. Meseberg)
Chairman StrausZert


This test certificate has been issued in all conscience.

(นายพีระ พานิชนนกุจ (ผู้จัดทำ))
(นายวิจัย ใจดี (ผู้ตรวจสอบ))
(นายวิวัฒน์ ใจดี (ผู้ตรวจสอบ))
(นายวิวัฒน์ ใจดี (ผู้ตรวจสอบ))
(นายวิวัฒน์ ใจดี (ผู้ตรวจสอบ))
(นายวิวัฒน์ ใจดี (ผู้ตรวจสอบ))


Steinhausstrasse 79, 58099 Hagen
strauszert@ivst.de
Tel +49 2331 377 95 93, Fax +49 2331 377 95 94




Annex




Picture 1: Q_d measuring values for the three used measuring instruments and the common mean value for the 20 test samples





Picture 2: R_L measuring values for the three used measuring instruments and the common mean value for the 20 test samples



Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungs- gemeinschaft der Straßenausstatter e.V.

Akkreditiert unter BauPG/DIBt 0913



Berlin, den 16. Mai 2014

Prüfzeugnis Nr. 0913-2014-01 über die Eignung des Retroreflektometers ZRM 6013+ zur Messung des Leuchtdichtheckoeffizienten bei diffuser Beleuchtung Q_d und des Leuchtdichtheckoeffizienten bei Retroreflexion R_L von Fahrbahnmarkierungen (Dieses Prüfzeugnis besteht aus 8 Seiten und einem Anhang mit 2 weiteren Seiten)

1 Auftraggeber

Den Auftrag zur Erarbeitung des Prüfzeugnisses erteilte die Zehntner GmbH Testing Instruments, Gewerbestrasse 4, CH-4450 Sissach/Schweiz

2 Auftragsache

Feststellung der Eignung des tragbaren Retroreflektometers ZRM 6013+ (im folgenden den ZRM 6013+ genannt) zur Messung des Leuchtdichtheckoeffizienten bei diffuser Beleuchtung Q_d und des Leuchtdichtheckoeffizienten bei Retroreflexion R_L von Oberflächen von Fahrbahnmarkierungen.

3 Prinzip der Prüfung

Die Prüfung erfolgt durch Vergleichsmessungen mit zwei anderen tragbaren Retroreflektometern (s. Abschnitt 6.1), deren Eignung für diesen Verwendungszweck bereits früher anerkannt worden ist. Es sind dies die Retroreflektometer LTL 2000 SQ (Hersteller: Fa. Delta Lyngby/Dänemark), anerkannt durch BASt-Prüfbericht V 4 59/2002 und Retroreflektometer ZRM 6014 (Hersteller: Fa. Zehntner), anerkannt durch Prüfzeugnis StrausZert 0913-2010-06. Zusätzlich wurde die Empfindlichkeit gegenüber Neigungen und Verschiebungen gemäß EN 1436, Ausgabe 2008 geprüft (s. Abschnitt 6.2).

4 Geprüftes Messgerät

Die Wiedergabe der technischen Daten des Messgeräts erfolgt nach Angaben des Antragstellers und eigenem Augenschein.

Die technischen Daten des ZRM 6013+ sind in Tabelle 1 zusammengestellt.





Simulationsdistanz	30 m, nach Geometrie EN 1436
Beobachtungswinkel	2,29° (EN 1436) ; 1,05° (ASTM E 1710)
Beleuchtungswinkel	R _L : 1,24° (EN 1436) ; 88,76° (ASTM E 1710) Q _d : diffus
Beleuchtungsapertur	0,33° parallel zur Bezugsebene und 0,17° senkrecht zur Bezugsebene
Beobachtungsapertur	0,33°
Beleuchtungsverfahren	Q _d : Verfahren B nach EN 1436 (Überbeleuchtung); Messfeld: 218 mm x 52 mm = 113 cm ² Beleuchtungsfeld: 366 x 60 mm = 220 cm ² R _L : Verfahren A nach EN 1436 (Überbeobachtung); Messfeld: 218 mm x 52 mm = 113 cm ² Beleuchtungsfeld: 100 mm x 50 mm = 50 cm ²
Beleuchtungssystem für Q _d	LED-Array aus 32 LED, unter dem ein Diffusor (spezielles Plexiglas) angeordnet ist, der das Licht homogenisiert
Messsensor	angepasst an V(λ)-Funktion durch optische Filter
Messbereiche	0 bis 4000 mcd·m ⁻² ·lx ⁻¹ (R _L) 0 bis 400 mcd·m ⁻² ·lx ⁻¹ (Q _d) Profilmarkierungen -1 mm bis 5 mm, bis 12 mm mit Anleitung
Messdauer	≈ 2 s (R _L /Q _d), einzeln ca. 1 s
Messwertspeicher	1 GB SD Flash Speicherkarte für etwa 50.000 Messungen
Anzeige	VGA 5,7" Touchscreen, farbig
Akku	Li-Ion-Mn 14,8 V / 6,3 Ah
Betriebstemperatur	-10°C bis +50°C
Aufbewahrung	-20°C bis +60°C
Feuchtigkeit	nicht kondensierend
Maße (LxBxH)	560 mm x 190 mm x 280 mm
Gewicht	6,8 kg

Tabelle 1 Technische Daten des ZRM 6013+

5 Messort

Die Messungen wurden auf dem Markierungsprüffeld auf der Bundesstraße B 4 bei Torfhaus (Oberharz) durchgeführt. Auf diesem Prüffeld liegen ca. 100 Markierungs-Prüfmuster, Typ I und Typ II, appliziert in Fahrtrichtung. Jedes Prüfmuster besteht aus 8 Streifen der Abmessungen 2 m Länge x 0,15 m Breite.

Steinhausenstrasse 79, 58099 Hagen
strauszert@ivst.de
Tel +49 2331 377 95 93, Fax +49 2331 377 95 94

Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungs- gemeinschaft der Straßenausstatter e.V.

Akkreditiert unter BauPG/DIBt 0913



6.1 Vergleichsmessungen mit drei Messgeräten

Auf dem Prüffeld wurden Q_d und R_L auf einem Streifen von jeweils 20 Prüfmustern des Typs I und des Typs II unmittelbar nacheinander sowohl mit dem ZRM 6013+ als auch mit den tragbaren Retroreflektometern ZRM 6014 bzw. LTL 2000 SQ gemessen. Je Markierungsstreifen wurden drei Messwerte (am Beginn, in der Mitte und am Ende des Streifens) aufgenommen. Dabei wurde darauf geachtet, dass die Messungen auf jeweils möglichst den gleichen Messpunkten stattfanden. Aus den je drei Einzelmesswerten wurde der Mittelwert ermittelt und registriert. Die Tabellen 2 und 3 zeigen die so ermittelten Q_d - bzw. R_L -Messwerte für die drei verwendeten Messgeräte, den gemeinsamen Mittelwert M, gebildet aus den Messwerten für die drei Messgeräte, sowie die prozentuale Abweichung $\text{Diff}_{\text{ZRM } 6013+}$ des Messwertes des ZRM 6013+ vom gemeinsamen Mittelwert:

$$\text{Diff}_{\text{ZRM } 6013+} = 100 \% \cdot (\text{Messwert ZRM } 6013+ - M)/M$$

Markierungsart lt. Spalte 1 der Tabelle 2 bzw. 3:

Markierungen des Typs I (Glattstrichmarkierungen):

HP:	Heißplastik
HSP:	Heißspritzplastik
KP:	Kaltplastik
KSP:	Kaltspritzplastik

Typ II:

KP A: Kaltplastik als Agglomeratmarkierung ohne Unterstrich

Folie: Folie rautenförmig profiliert

DF A: Dispersionsfarbe auf Agglomerat



In den Bildern 1 und 2 sind die Messwerte der drei Geräte und der gemeinsame Mittelwert grafisch dargestellt.

Mit den in den Tabellen 2 und 3 wiedergegebenen Messwerten des ZRM 6013+ und dem gemeinsamen Mittelwert M wurde eine lineare Regressionsrechnung durchgeführt. Die ermittelten Regressionsgeraden sind unterhalb der Tabellen wiedergegeben.



Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungs-
gemeinschaft der Straßenausstatter e.V.

Akkreditiert unter BauPG/DIBt 0913



Markie- rungsart	Messwerte Q_d ($\text{mcd} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{lx}^{-1}$)				$\text{Diff}_{\text{ZRM 6013+}} (\%)$
	ZRM 6013+	ZRM 6014	LTL 2000 SQ	gemeinsamer Mittelwert M	
KP A	153	149	147	149,7	2,2
KP	154	155	153	154,0	0,0
KSP	155	152	144	150,3	3,1
KP	159	156	156	157,0	1,3
KP	161	157	151	156,3	3,0
KP	164	162	177	167,7	-2,2
KP	165	153	154	157,3	4,9
HSP	168	166	164	166,0	1,2
DFA	174	172	175	173,7	0,2
Folie	176	175	168	173,0	1,7
KSP	177	176	177	176,7	0,2
KP	182	171	165	172,7	5,4
KSP	184	183	176	181,0	1,7
KP	189	187	176	184,0	2,7
Folie	192	189	179	186,7	2,9
KP A	198	190	180	189,3	4,6
KP	199	196	186	193,7	2,8
HP	201	211	199	203,7	-1,3
HP	211	208	202	207,0	1,9
HP	221	217	208	215,3	2,6
					mittlere absolute Abweichung ($\text{Diff}_{\text{Mittel}}$)
alle Proben					2,2

Tabelle 2: Messergebnisse, sortiert nach aufsteigenden Q_d -Werten des Messgeräts ZRM 6013+ (jeder Messwert ist aus 3 Einzelmesswerten je Streifen gebildet)

Regressionsgerade:

$$Q_d(\text{ZRM 6013+}) = 0,9 + 1,014 \cdot M \quad r^2 = 0,971$$

Steinhausstraße 79, 58099 Hagen

strauszert@ivst.de

Tel +49 2331 377 95 93, Fax +49 2331 377 95 94



Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungs-
gemeinschaft der Straßenausstatter e.V.

Akkreditiert unter BauPG/DIBt 0913



Markie- rungsart	Messwerte R_L ($\text{mcd} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{lx}^{-1}$)				Diff _{ZRM 6013+} (%)
	ZRM 6013+	ZRM 6014	LTL 2000 SQ	gemeinsamer Mittelwert M	
KP A	63,0	61,3	59,5	61,3	2,8
KP	68,0	71,0	67,0	68,7	-1,0
KSP	93,3	91,5	90,7	91,8	1,6
KP	96,3	95,0	95,7	95,7	0,7
KP	105	104	107	105,3	-0,3
KP	111	114	109	111,3	-0,3
KP	131	130	123	128,0	2,3
HSP	159	156	163	159,3	-0,2
DFA	163	166	168	165,7	-1,6
Folie	190	195	189	191,3	-0,7
KSP	236	236	230	234,0	0,9
KP	262	265	254	260,3	0,6
KSP	264	264	264	264,0	0,0
KP	308	304	294	302,0	2,0
Folie	376	379	365	373,3	0,7
KP A	383	375	372	376,7	1,7
KP	551	561	522	544,7	1,2
HP	661	642	649	650,7	1,6
HP	844	839	838	840,3	0,4
HP	946	933	938	939,0	0,7
					mittlere absolute Abweichung
alle Proben					1,1

Tabelle 3: Messergebnisse, sortiert nach aufsteigenden R_L Werten (des Messgeräts ZRM 6013+ (jeder Messwert ist aus 3 Einzelmesswerten je Stich gebildet))

Regressionsgerade:

$$R_L(\text{ZRM } 6013+) = -0,4 + 1,009 \cdot M$$

$$r^2 = 0,9999$$

Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungs- gemeinschaft der Straßenausstatter e.V.

Akkreditiert unter BauPG/DIBt 0913



6.2 Prüfung der Empfindlichkeit gegenüber Neigungen und Verschiebungen

Diese Prüfung wurde gemäß den in EN 1436, Ausgabe 2008, vorgegebenen Prüfbedingungen durchgeführt. Nach Anhang A.4 bzw. B.4 dieser Norm ist die Empfindlichkeit gegenüber Neigungen und Verschiebungen zu prüfen, indem das zu prüfende Messgerät parallel zur Fahrbahnmarkierungsprobe um die Höhe H ($H = -1 \text{ mm}; +1 \text{ mm}; +2 \text{ mm}$) angehoben und gleichzeitig so in horizontaler Richtung verschoben wird, dass die Messfläche stets an der gleichen Stelle der Markierungsoberfläche bleibt. Dies wird erreicht, indem bei Verfahren A das Messgerät um $H/\sin 2,29^\circ$ verschoben wird. Die Anhebung des Messgerätes ist aufgrund der auf dem Prüffeld vorhandenen Markierungssysteme nur um $+1 \text{ mm}$ und $+2 \text{ mm}$ möglich.

Lt. Tabelle 1 wird Verfahren A bei der Messung von R_L angewendet. Für eine Anhebung um 1 mm bzw. 2 mm ergibt sich aus $H/\sin 2,29^\circ$, dass das Messgerät gleichzeitig um 2,5 cm bzw. 5 cm horizontal zu verschieben ist. (ສາທິພາບ ສະກັນດົງເຊົາ)

Bei Verfahren B muss das Messgerät nicht verschoben werden. Lt. Tabelle 1 wird Verfahren B bei der Messung von Q_d angewendet, die horizontale Verschiebung kann entfallen. (ສາທິພາບ ສະກັນດົງເຊົາ)

In Tabelle 4 sind die Messwerte für die Nullstellung (das Gerät steht auf der Markierungsoberfläche) und bei Anhebung um 1 mm bzw. 2 mm absolut und als Prozentsatz des Wertes bei Nullstellung wiedergegeben. (ສາທິພາບ ສະກັນດົງເຊົາ)

Höhe H des ZRM 6013+ (mm)	Messwert Q_d		Messwert R_L	
	($\text{mcd} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{lx}^{-1}$)	%	($\text{mcd} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{lx}^{-1}$)	%
0	190	100	197	100
1	183	96,3	192	97,5
2	183	96,3	191	97,0

Tabelle 4: Veränderung des Messwertes bei Anhebung des Messgerätes

7 Bewertung der Messergebnisse

7.1 Bewertung der Vergleichsmessungen mit drei Messgeräten

Die Eignung eines Gerätes zur Messung von Q_d und R_L von Fahrbahnmarkierungen kann bestätigt werden, wenn die prozentuale Abweichung $\text{Diff}_{\text{ZRM } 6013+}$ des Messwertes des zu prüfenden Gerätes ZRM 6013+ vom gemeinsamen Mittelwert aller verwendeten Geräte in 95 % aller Fälle (d.h. bei vorliegender Prüfung bei 19 von 20 Messproben) den Wert $\pm 7,5 \%$ nicht überschreitet und die Prüfung der Empfindlichkeit gegenüber Neigungen und Verschiebungen erfolgreich ist.



Steinhausstraße 79, 58099 Hagen

strauszert@ivst.de

Tel +49 2331 577 90 90, Fax +49 2331 577 90 94



7.1.1 Leuchtdichtekoeffizient bei diffuser Reflexion Q_d


Die Regressionsgerade und die entsprechenden Kurven in Bild 1 zeigen, dass die Messwerte des ZRM 6013+ tendenziell minimal oberhalb der gemeinsamen Mittelwerte liegen. Aus dem Wert des Bestimmtheitsmaßes $r^2 = 0,971$ ist abzulesen, dass die Streuung der Messwerte sehr gering ist. Die absoluten Abweichungen $Dif_{ZRM\ 6013+}$ der Messwerte des ZRM 6013+, bezogen auf den gemeinsamen Mittelwert aller drei Geräte, betragen im Mittel 2,2 %. Die maximalen Abweichungen liegen bei $+ 5,4\% / - 2,2\%$ und überschreiten damit in keinem Einzelfall den Wert von $\pm 7,5\%$.

7.1.2 Leuchtdichtekoeffizient bei Retroreflexion R_L

Die Regressionsgerade und die entsprechenden Kurven in Bild 2 zeigen, dass das ZRM 6013+ bei der Bestimmung von R_L Messwerte ergibt, die zu den Messwerten der beiden anderen Geräte praktisch identisch sind. Damit sind die Messwerte des ZRM 6013+ auch praktisch die gleichen wie die gemeinsamen Mittelwerte aller drei Geräte. Aus dem Wert des Bestimmtheitsmaßes $r^2 = 0,9999$ ist wieder abzulesen, dass die Streuung der Messwerte sehr gering ist. Die absoluten Abweichungen $Dif_{ZRM\ 6013+}$ der Messwerte des ZRM 6013+, bezogen auf den gemeinsamen Mittelwert aller drei Geräte, betragen im Mittel 1,1 %. Die maximalen Abweichungen liegen bei $+ 2,8\% / - 1,6\%$ und überschreiten damit in keinem Einzelfall den Wert von $\pm 7,5\%$.

7.2 Bewertung der Empfindlichkeit gegenüber Neigungen und Verschiebungen

Gemäß EN 1436, Ausgabe 2008 dürfen sich die gemessenen Q_d - und R_L -Werte um nicht mehr als $\pm 10\%$ ändern, wenn die Höheneinstellung auf $+ 2\text{ mm}$ verändert wird. Diese Forderung wird erfüllt. Das ZRM 6013+ erfüllt damit auch hinsichtlich der Empfindlichkeit gegenüber Neigungen und Verschiebungen die Forderung der EN 1436-2008.



Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsgemeinschaft der Straßenausstatter e.V.

Akkreditiert unter BauPG/DIBt 0913



8 Gesamtbeurteilung

Die in Abschnitt 7 festgestellten Abweichungen der Messergebnisse bei den Vergleichsmessungen und bei der Prüfung der Empfindlichkeit gegenüber Neigungen und Verschiebungen sind insgesamt als niedrig zu bezeichnen, insbesondere vor dem Hintergrund, dass wegen der schwierigen Messbedingungen (unterschiedliche Messflächen, unebene Markierungsoberfläche, inhomogene Struktur der Markierungsoberfläche, inhomogene Perlenverteilung) Messungenauigkeiten auftreten, die nicht der Gerätegenauigkeit anzulasten sind.

Aufgrund der in diesem Prüfzeugnis wiedergegebenen Prüfergebnisse wird bestätigt, dass das Retroreflektometer ZRM 6013+ zur Messung des Leuchtdichtekoeffizienten bei diffuser Reflexion Q_d und des Leuchtdichtekoeffizienten bei Retroreflexion R_L von Fahrbahnmarkierungen gut geeignet ist.


M. Ussher

(Dr. H. Meseberg)
Vorsitzender StrausZert

Dieses Prüfzeugnis wurde nach bestem Wissen und Gewissen angefertigt.



Steinhausstraße 79, 58099 Hagen
strauszert@ivst.de
Tel +49 2331 377 95 93, Fax +49 2331 377 95 94



Anhang




Bild 1: Q_d -Messwerte für die drei verwendeten Messgeräte und gemeinsamer Mittelwert für 20 Prüfmuster



Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungs- gemeinschaft der Straßenausstatter e.V.

Akkreditiert unter BauPG/DIBt 0913




Bild 2: R_L -Messwerte für die drei verwendeten Messgeräte und gemeinsamer Mittelwert für 20 Prüfmuster



Steinhausstraße 79, 58099 Hagen

strauszert@ivst.de


Tel +49 2331 377 95 93, Fax +49 2331 377 95 94

ตราสารประกาศนียบดิจิตอลชุด เครื่องวัดค่าการสะท้อนแสงของสีติดเต็บน้ำเงิน

ยี่ห้อ ZEHNTNER

รุ่น ZRM 6013+

รายละเอียดคุณลักษณะทางเทคนิค	รายละเอียดที่สาม
<p>รายละเอียดและคุณลักษณะทางเทคนิค</p> <p>1.1. เครื่องมือวัดค่าการสะท้อนแสงของการสะท้อนของรัศมีทางแบบสำหรับการมองเห็นในเวลากลางวัน RL (Retroreflective for Road marking) ตามมาตรฐาน ASTM E 1710 และส่วนราชการวัดค่าการมองเห็นในเวลากลางวัน Qd (Day visibility) ตามมาตรฐาน ASTM E 2302 และสามารถวัดค่าการมองเห็นในเวลากลางคืนและกลางวัน (RL และ Qd) ตามมาตรฐาน EN 1436</p> <p>1.2. เครื่องมือวัดค่าการสะท้อนแสงของคริสตัลแม่เหล็ก Q (Retroreflective for Road marking) แบบพกพาได้</p> <p>1.3. เครื่องมือวัดค่าการสะท้อนแสงของคริสตัลแม่เหล็ก RL (Retroreflectivity) แบบพกพาได้</p> <p>1.3.1. เครื่องมือที่สามารถวัดค่าการสะท้อนแสงในเวลากลางคืนของคริสตัลแม่เหล็ก (Observation Angle) 1.50 องศา และมุมส่องทาง (Illumination Angle) 86.50 องศา</p>	<p>รายการอุปกรณ์และคุณลักษณะทางเทคนิค</p> <p>1.1. เครื่องมือวัดค่าการสะท้อนแสงของรัศมีทางแบบสำหรับการมองเห็นในเวลากลางวัน RL (Retroreflective for Road marking) ตามมาตรฐาน ASTM E 1710 และสามารถวัดค่าการมองเห็นในเวลากลางวัน Qd (Day visibility) ตามมาตรฐาน ASTM E 2302 และสามารถวัดค่าการมองเห็นในเวลากลางคืนและกลางวัน (RL และ Qd) ตามมาตรฐาน EN 1436</p> <p>1.2. เครื่องมือวัดค่าการสะท้อนแสงของคริสตัลแม่เหล็ก Q (Retroreflective for Road marking) แบบพกพาได้</p> <p>1.3. เครื่องมือที่สามารถวัดค่าการสะท้อนแสงในเวลากลางคืนของคริสตัลแม่เหล็ก RL (Retroreflectivity) แบบพกพาได้</p> <p>1.3.1. เครื่องมือที่สามารถวัดค่าการสะท้อนแสงของคริสตัลแม่เหล็ก (Observation Angle) 1.50 องศา และมุมส่องทาง (Illumination Angle) 86.50 องศา</p>



(ผู้ที่รับ) สูบ ผู้รับ)

(ผู้ผลิต) ผู้ผลิต)

22. 1994] JULIA MCKEE

2. នៅលើពុជានាមីត្រូវបាន

2.4.2 សិក្សាប្រចាំឆ្នាំ និងសិក្សាប្រចាំឆ្នាំ និងសិក្សាប្រចាំឆ្នាំ

2.4.3 លេខាងក្រោមនេះ ត្រូវបានបង្ហាញដើម្បីអាចស្វែងរករាយការ
បង្រាយក្នុងការពិនិត្យការងារបាន។ ត្រូវបានបង្ហាញដើម្បីអាចស្វែងរករាយការ
បង្រាយក្នុងការពិនិត្យការងារបាន។

2.4.4 លេខាងក្រោមនេះ ត្រូវបានបង្ហាញដើម្បីអាចស្វែងរករាយការ
បង្រាយក្នុងការពិនិត្យការងារបាន។ ត្រូវបានបង្ហាញដើម្បីអាចស្វែងរករាយការ
បង្រាយក្នុងការពិនិត្យការងារបាន។

(*Continued*)

ព្រះបុព្វនាសាមរុបុណ្ណោះនិទ្ទេគឺសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅក្នុងការ
ធ្វើឱ្យបីជាប្រភេទការងារដែលត្រូវបានបង្កើតឡើង។ ការងារនេះត្រូវបាន
ធ្វើឡើងដោយសារតម្លៃរួចរាល់ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើង។ ការងារនេះត្រូវបាន
ធ្វើឡើងដោយសារតម្លៃរួចរាល់ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើង។

A circular library stamp with a double-lined border. The outer ring contains the text "JOHN COOPER HIGH SCHOOL" at the top and "SCHOOL LIBRARY" at the bottom. The inner circle features a central illustration of a seated figure, possibly a teacher or student, holding a book and a quill pen. The entire stamp is rendered in a light, monochromatic style.

2.4.5 ផ្តល់នូវការត្រួតពិនិត្យការងារសម្រាប់ប្រើប្រាស់គ្នាដើម្បីជួយការ
ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួន ដើម្បីបង្កើតការងារសម្រាប់ប្រើប្រាស់គ្នាដើម្បីជួយការ
ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួន ដើម្បីបង្កើតការងារសម្រាប់ប្រើប្រាស់គ្នាដើម្បីជួយការ

၁၆၂၈ ၁၇၀၈ ၁၇၁၅ ၁၇၂၃ ၁၇၃၀ ၁၇၃၇ ၁၇၄၄ ၁၇၅၁ ၁၇၅၈ ၁၇၆၅ ၁၇၇၂ ၁၇၇၉ ၁၇၈၆ ၁၇၉၃ ၁၇၁၀ ၁၇၁၇ ၁၇၂၄ ၁၇၃၁ ၁၇၃၈ ၁၇၄၅ ၁၇၅၂ ၁၇၅၉ ၁၇၆၆ ၁၇၇၃ ၁၇၈၀ ၁၇၈၇ ၁၇၉၄ ၁၇၁၇ ၁၇၂၄ ၁၇၃၁ ၁၇၃၈ ၁၇၄၅ ၁၇၅၂ ၁၇၅၉ ၁၇၆၆ ၁၇၇၃ ၁၇၈၀ ၁၇၈၇ ၁၇၉၄

କାନ୍ତିର ପାଦରେ ମହାଶୁଣୀର ପାଦରେ
କାନ୍ତିର ପାଦରେ ମହାଶୁଣୀର ପାଦରେ

ຄົກຕອງຈະຮຽນຮັບຮັດກຳນົດກຳມາ

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

ପ୍ରକାଶକ

3. ແກຣມ

ពេជ្ជការណ៍
សាស្ត្រ

რესულუციის მიზანი ის მდგრადი განვითარების მართვის მიზანია -

3. *Geometriae*

卷之三

卷之三



(សាស្ត្រ) (សេវា) (សេវាន)